

Numer zapytania	Z5/5/1
Tytuł zapytania	Ułożenie kostki brukowej
Kupiec prowadzący:	Paterek, Rozalia
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Paterek, Rozalia
Data złożenia:	2026-02-13 14:34:11
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-02-13 16:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-02-18 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-02-18 10:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Zlecę wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej w miejscowości Lubraniec (ul. Nowa/Brzeska) Powiat Włocławski

Zakres prac
mechaniczne wykonanie koryta na głębokość 24 cm, 274,0 mkw: 66 m3
mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne: 274,0 mkw
ułożenie warstw separacyjno - filtrujących ($I_s \geq 0,98$) z pospółki lub tłucznia (0-31,5mm) w korycie i na poszerzeniach, grubość 10 cm: 274,0 mkw
ułożenie podsypki cementowo - piaskowej (1:4) z zagęszczeniem, grubość 5 cm: 274,0 mkw
ułożenie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm, rozmiary kostki: 20x30cm, 20x20cm, 20x10cm: 274,0 mkw
wykonanie rowków pod obrzeża i ławy obrzeży, wymiar rowka 20x20 cm: 169,3 m
wykonanie ławy betonowej pod obrzeża z oporem (z 3,4 m3 betonu C8/10): 169,3 m
ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową: 169,3 m

DROGI:
mechaniczne wykonanie koryta na głębokość 50 cm, 414,0 mkw: 207 m3
mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne: 414,0 mkw
ułożenie podbudowy pomocniczej C1,5/2 (RM2,5) grubości 15 cm: 414,0 mkw
ułożenie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3, 0/63, CBR>80%, gr. 20 cm: 414,0 mkw
ułożenie podsypki cementowo - piaskowej (1:4) z zagęszczeniem, grubość 5 cm: 414,0 mkw
ułożenie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 10 cm, rozmiary kostki: 20x10cm: 414,0 mkw
wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe, wymiar rowka 30x30 cm: 163,0 m
wykonanie ławy betonowej pod krawężniki z oporem (z 10 m3 betonu): 134,3 m
ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na podsypce piaskowej: 134,3 m
zamontowanie ograniczników parkingowych (182/15 lub 2x90x15) - 10 kpl.
malowanie pasów pomiędzy miejscami parkingowymi szer. 10 cm - 4,5 mkw
pomalowanie na niebiesko 2 miejsc dla niepełnosprawnych (w tym biały znak wózka inwalidzkiego) - 36 mkw

Termin rozpoczęcia prac 01.04.2026r.
Zwracam się z prośbą o wycenę przedmiotowych robót uwzględniając koszty robocizny oraz sprzętu z uwagi na to, iż zapewniamy materiał do realizacji zadania.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	mechaniczne wykonanie koryta na głębokość 24 cm		274	m2	Budowa dróg dojazdowych i parkingów.
2.	mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - #1		274	m2	Budowa dróg dojazdowych i parkingów.
3.	ułożenie warstw separacyjno - filtrujących ($I_s \geq 0,98$) z pospółki lub tłucznia (0-31,5mm) w korycie i na poszerzeniach, grubość 10 cm		274	m2	Budowa dróg dojazdowych i parkingów.
4.	ułożenie podsypki cementowo - piaskowej (1:4) z zagęszczeniem, grubość 5 cm - #1		274	szt.	Budowa dróg dojazdowych i parkingów.
5.	ułożenie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm, rozmiary kostki: 20x30cm, 20x20cm, 20x10cm		274	m2	Budowa dróg dojazdowych i parkingów.
6.	wykonanie rowków pod obrzeża i ławy obrzeży, wymiar rowka 20x20 cm		169.3	m	Budowa dróg dojazdowych i parkingów.
7.	wykonanie ławy betonowej pod obrzeża z oporem (z 3,4 m3 betonu C8/10)		169.3	m	Budowa dróg dojazdowych i parkingów.
8.	ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		169.3	m	Budowa dróg dojazdowych i parkingów.
9.	mechaniczne wykonanie koryta na głębokość 50 cm		414	m2	Budowa dróg dojazdowych i parkingów.
10.	mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - #2		414	m2	Budowa dróg dojazdowych i parkingów.
11.	ułożenie podbudowy pomocniczej C1,5/2 (RM2,5) grubości 15 cm		414	m2	Budowa dróg dojazdowych i parkingów.
12.	ułożenie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3, 0/63, CBR>80%, gr. 20 cm		414	m2	Budowa dróg dojazdowych i parkingów.
13.	ułożenie podsypki cementowo - piaskowej (1:4) z zagęszczeniem, grubość 5 cm - #2		414	m2	Budowa dróg dojazdowych i parkingów.
14.	ułożenie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 10 cm, rozmiary kostki: 20x10cm		414	m2	Budowa dróg dojazdowych i parkingów.
15.	wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe, wymiar rowka 30x30 cm		163	m	Budowa dróg dojazdowych i parkingów.

16.	wykonanie ławy betonowej pod krawężniki z oporem (z 10 m3 betonu)		134.3	m	Budowa dróg dojazdowych i parkingów.
17.	ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na podsypce piaskowej		134.3	m	Budowa dróg dojazdowych i parkingów.
18.	zamontowanie ograniczników parkingowych (182/15 lub 2x90x15)		10	komplet	Budowa dróg dojazdowych i parkingów.
19.	malowanie pasów pomiędzy miejscami parkingowymi szer. 10 cm		4.5	m2	Budowa dróg dojazdowych i parkingów.
20.	pomalowanie na niebiesko 2 miejsc dla niepełnosprawnych (w tym biały znak wózka inwalidzkiego)		36	m2	Budowa dróg dojazdowych i parkingów.

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie